

Серия принтеров SKYJET для односторонней и асинхронной двусторонней печати

Недорогое качественное решение для двусторонней печати и производительной односторонней печати. Двусторонняя печать осуществляется последовательной запечаткой сначала одной, потом другой стороны. Одна машина полностью выполняет требования как к скоростной односторонней печати пленок и баннеров, так и к двусторонней печати для световых коробов и флагов.



Однократная загрузка материала и двусторонняя печать

Основным отличием от обычного является то, что загрузив материал в принтер один раз, для осуществления двусторонней печати нет необходимости перезагружать рулон материала, переверот и отрезание его осуществляют специальное устройство. С воплощением системы контроля расположения материала стало легко добиться совершенной как односторонней, так и двусторонней печати.

Высокое разрешение

При использовании головок KM-512-MN - 14 пиколитров стало возможным добиться разрешения 1440 DPI.

Высокая скорость

В конфигурации 4 цвета и 12 печатающих головок скорость печати достигает 70 м²/ч.

Функция автоматической парковки

Автоматическое устройство парковки печатающих головок предохраняет 14 пкл головки от засыхания на открытом воздухе.

Функция перекачки отработанных чернил

Отработанные чернила, собранные в специальном резервуаре, могут быть перекачаны во внешний резервуар, не испачкав рук.

Конструкция подачи материала

Фирменная патентованная разработка конструкции подачи материала, его подмотки и размотки, исключает проблемы подачи при односторонней и двусторонней печати.

Технические характеристики

Модель	PC-3304KM-4C	
PC-3306KM-6C	PC-3308KM-4C	
PC-3312KM-6C	PC-3312KM-4C	PC-5208KL-4C
PC-5212KL-6C	PC-5212KL-4C	

Ширина печати

3200мм	5000мм
--------	--------

Скорость печати

- в режиме 4 прохода

- в режиме 6 прохода

23м	2	/ч
-----	---	----

18м	2	/ч
-----	---	----

46м	2	/ч
-----	---	----

36м	2	/ч
-----	---	----

70м	2	/ч
-----	---	----

50м	2	/ч
-----	---	----

53м	2	/ч
-----	---	----

41м	2	/ч
-----	---	----

81м	2	/ч
-----	---	----

58м	2	/ч
-----	---	----

Тип печатающих головок

KM-512-42пкл или KM-512-14пкл

Разрешение печати

До 720dpi / 1440dpi

Интерфейс

USB 2.0

Программное обеспечение

PHOTOPRINT или Caldera

Электропитание

1 ф, AC 220В, 50Гц/60Гц, 3000Вт

Требование к помещению

Температура 20 °C-28 °C, влажн.

Размеры

5150*1050*1250(мм)

7200*1620*1440(мм)

[Перейти в каталог...](#)